



## ROIFFE I

**Point a**

Château d'eau : Trou d'homme : Axe et sommet  
Point vu en place en 2000

Azimut de la prise de vue : 50 gr

**Point b**

Borne en granit gravée IGN  
Support en mauvais état, point exploitable en 2000

Azimut de la prise de vue : 130 gr

**Point c**

Château d'eau : Repère en bronze scellé dans la marche supérieure  
de l'escalier  
Point vu en place en 1960

**ROIFFE I****Avertissement**

Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.

La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.

Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de Géodésie et de Métrologie : [geodesie@ign.fr](mailto:geodesie@ign.fr)

**Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Ellipsoïde : IAG GRS 1980**

Point	Longitude (dms)	Latitude (dms)	Hauteur (m)	Précision
a	0° 02' 40.5688" E	47° 09' 34.7873" N	190.13	< 10 cm
b	0° 02' 39.0636" E	47° 09' 32.8117" N	159.15	< 10 cm
c	0° 02' 40.5829" E	47° 09' 34.7599" N	189.78	< 10 cm

**Système : RGF93 v1 (ETRS89) - Projection : LAMBERT-93****Système altimétrique : NGF-IGN 1969**

Point	e (m)	n (m)	Précision plani	Altitude (m)	Précision alti
a	476145.72	6677454.69	< 10 cm	143.7	< 5 m
b	476111.78	6677394.96	< 10 cm	112.72	< 5 mm
c	476145.99	6677453.83	< 10 cm	143.35	< 1 cm